

ООО «ПневмоТехАвтоматика»

Тел / факс (4922) 37-02-95, 44-37-86 E-mail: sales@pta33.ru
600024, г. Владимир, ул. Солнечная, д.45. офис 4. ИНН 3327140876 КПП
332701001

р/с 40702810900260006296 в ПАО «МИНБАНК» Г. МОСКВА
БИК: 044525600 К/с: 30101810300000000600

| | Артикул | Наименование | Стоимость с НДС (20%) |
|---|----------|---|-----------------------|
| | | Описание | |
| 00. Ротаторы, Оборудование ULAB | | | |
| | US-1070 | US-1070 Ротатор Скорость вращения, об/мин: 0-80 Точность установки, об/мин: Ручная плавная Объем пробирок, мл: от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 210x300x300 Контроллер: Аналоговый | 38 145,76 |
| | US-1071 | US-1071 Ротатор Скорость вращения, об/мин: 0-80 Точность установки, об/мин: Ручная плавная Объем пробирок, мл : от 1,5 до 50 Внешние размеры, мм: 510x150x190 | 38 145,76 |
| 01. Счетчики колоний, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-5501 | UT-5501 Счетчик колоний, 90 мм, ULAB Увеличение: 2-х и 3-х кратное Счетчик: 0-9999 Размер чашек Петри: до 90 мм | 16 857.97 |
| | UT-5502 | UT-5502 Счетчик колоний, 150 мм, ULAB Увеличение: 2-х и 3-х кратное Счетчик: 0-9999 Размер чашек Петри: до 150 мм | 28 178.64 |
| 02. Центрифуги лабораторные, Оборудование ULAB | | | |
| | UC-1412A | UC-1412A Центрифуга лабораторная, ULAB | 18 010.17 |

| | | | |
|--|------------------|---|------------|
| | | Скорость: до 4000 об/мин Таймер: 30 мин Ротор: 20мл*12; Фактор разделения: 2325*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, ротор | |
| | UC-1412D | UC-1412D Центрифуга лабораторная, ULAB Скорость: до 4000 об/мин Таймер: 1-99 мин Ротор: 20мл*12; Фактор разделения: 2325*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, ротор | 36 355.93 |
| | UC-1512 | UC-1512 Центрифуга для пробирок Эппендорф, ULAB Скорость: до 15000 об/мин Таймер: 30 сек-99 мин Ротор: 2мл*12 Фактор разделения: 15100 Нагрев: нет Комплект: центрифуга, ротор | 73 220,34 |
| | UC-1536E | UC-1536E Центрифуга лабораторная, ULAB Скорость: до 5000 об/мин Таймер: 1-99 мин Ротор: 250мл*4; 50мл*8; 10мл*24 Фактор разделения: 4390*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, 1 ротор, 3 адаптера | 209 186.44 |
| | UC-4000E | UC-4000E Центрифуга лабораторная, ULAB Скорость: до 4000 об/мин Таймер: 1-99 мин Ротор: 100мл*4; 50мл*8; 15мл*24 Фактор разделения: 2770*g Нагрев: нет Комплект: центрифуга, 1 ротор, 3 адаптера | 141 508.47 |
| 03. Колбонагреватели, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-4100-3 | UT-4100-3 Колбонагреватель трехместный 500 мл, ULAB | 43 627.12 |

| | | | |
|--|------------------|---|-----------|
| | | <p>Мощность: 3*250 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет Комплект поставки: прибор, система штативов</p> | |
| | UT-4110-3 | <p>UT-4110-3 Колбонагреватель трехместный 1000 мл, ULAB Мощность: 3*350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет Комплект поставки: прибор, система штативов</p> | 43 627.12 |
| | UT-4100D | <p>UT-4100D Колбонагреватель 500 мл, ULAB Мощность: 250 Вт Температура нагрева: 400 оС Контроллер: цифровой Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет</p> | 10 336.27 |
| | UT-4100E | <p>UT-4100E Колбонагреватель 500 мл, ULAB Мощность: 250 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет</p> | 4 922.03 |
| | UT-4100S | <p>UT-4100S Колбонагреватель 500 мл с перемешиванием, ULAB Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет Скорость перемешивания: 0-700 об/мин</p> | 7 830.51 |
| | UT-4101E | <p>UT-4101E Колбонагреватель 100 мл, ULAB Мощность: 100 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет</p> | 4 552.88 |
| | UT-4102E | <p>UT-4102E Колбонагреватель 2000 мл, ULAB</p> | 6 767.80 |

| | | | |
|--|-----------------|---|-----------|
| | | Мощность: 450 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет | |
| | UT-4103E | UT-4103E Колбонагреватель 3000 мл, ULAB Мощность: 600 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет | 9 844.07 |
| | UT-4110D | UT-4110D Колбонагреватель 1000 мл, ULAB Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 400 оС Контроллер: цифровой Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет | 10 828.47 |
| | UT-4110E | UT-4110E Колбонагреватель 1000 мл, ULAB Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет | 5 783.39 |
| | UT-4110S | UT-4110S Колбонагреватель 1000 мл с перемешиванием, ULAB Мощность: 350 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет Скорость перемешивания: 0-700 об/мин | 8 949.15 |
| | UT-4120D | UT-4120D Колбонагреватель 250 мл, ULAB Мощность: 150 Вт Температура нагрева: 400 оС Контроллер: цифровой Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет | 9 474.92 |
| | UT-4120E | UT-4120E Колбонагреватель 250 мл, ULAB | 4 552.88 |

| | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|
| | | <p>Мощность: 150 Вт Температура нагрева: 450 оС Контроллер: аналоговый Материал нагревателя: никель-хромовая нить Таймер: нет</p> | |
| 04. Бани лабораторные, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-4013 | <p>UT-4013 Баня масляная, ULAB Т нагрева: 200 оС Внутренние размеры: 295x235x200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 0,8 кВт</p> | 48 605.08 |
| | UT-4331S | <p>UT-4331S Баня водяная с шейкером, ULAB Т нагрева: комн. +5...100 оС Внутренние размеры: 500x310x200 Размеры посадочных мест: 100мл*12шт., 250 мл*8 шт., 500 мл*6 шт. Сорость встряхивания: 20...300 об/мин Амплитуда: 20 мм</p> | 126 101.69 |
| | UT-4300 | <p>UT-4300 Баня водяная шестиместная, ULAB Т нагрева: комн. +5...99 оС Внутренние размеры: Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 1,5 кВт</p> | временно не поставляются |
| | UT-4300E | <p>UT-4300E Баня водяная шестиместная, ULAB Т нагрева: комн. +5...100 оС Внутренние размеры: 480x325x120 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: нет Мощность 1,5 кВт</p> | 14 766.10 |
| | UT-4301E | <p>UT-4301E Баня водяная одноместная, ULAB Т нагрева: комн. +5...100 оС Внутренние размеры: 168x168x120 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: нет Мощность 0,4 кВт</p> | 7 813.73 |
| | UT-4302 | <p>UT-4302 Баня водяная двухместная, ULAB</p> | 22 149.15 |

| | | | |
|--|-----------------|--|---------------------------------|
| | | Т нагрева: комн. +5...99 оС Внутренние размеры: Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 0,5 кВт | |
| | UT-4302E | UT-4302E Баня водяная двухместная, ULAB Т нагрева: комн. +5...100 оС Внутренние размеры: 325x168x120 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: нет Мощность 0,5 кВт | 9 844.07 |
| | 6-4302 | Крышка куполообразная для UT-4302E *НОВИНКА! материал - нержав.сталь ручка - пластик | 3 660.00 |
| | UT-4304 | UT-4304 Баня водяная четырехместная, ULAB Т нагрева: комн. +5...99 оС Внутренние размеры: Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/9,2 см Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 1,0 кВт | 27 071.19 |
| | UT-4304E | UT-4304E Баня водяная четырёхместная, ULAB Т нагрева: комн. +5...100 оС Внутренние размеры: 325x325x120 Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: нет Мощность 1,0 кВт | 12 305.08 |
| | 6-4304 | Крышка куполообразная для UT-4304E *НОВИНКА! материал - нержав.сталь ручка - пластик | 5 898.00 |
| | UT-4305 | UT-4305 Баня водяная 5л, ULAB Т нагрева: комн. +5...99 оС Внутренние размеры: 300x150x150 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 0-9999 мин Мощность 0,3 кВт | временно не поставляются |
| | UT-4308 | UT-4308 Баня водяная восьмиместная, ULAB | временно не поставляются |

| | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|
| | | <p>Т нагрева: комн. +5...99 оС Внутренние размеры: Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 2,0 кВт</p> | |
| | UT-4308E | <p>UT-4308E Баня водяная восьмиместная, ULAB Т нагрева: комн. +5...100 оС Внутренние размеры: 610x300x120 Размеры посадочных мест: Ø 110/80/ 50 мм Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 2,0 кВт</p> | 15 996.61 |
| | UT-4313 | <p>UT-4313 Баня водяная 13л, ULAB Т нагрева: комн. +5...99 оС Внутренние размеры: 295x235x200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 0-9999 мин Мощность 0,5 кВт</p> | временно не поставляются |
| | UT-4328 | <p>UT-4328 Баня водяная 28л, ULAB Т нагрева: комн. +5...99 оС Внутренние размеры: 495x295x200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 0-9999 мин Мощность 0,8 кВт</p> | 35 561.69 |
| | UT-4331S | <p>UT-4331S Баня водяная с шейкером, ULAB Т нагрева: комн. +5...100 оС Внутренние размеры: 500x310x200 Размеры посадочных мест: 100мл*12шт., 250 мл*8 шт., 500 мл*6 шт. Сорость встряхивания: 20...300 об/мин Амплитуда: 20 мм</p> | 126 101.69 |
| | UT-4334 | <p>UT-4334 Баня водяная глубокая, ULAB Т нагрева: комн. +5...100 оС Внутренние размеры: 600x300x200 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 0,8 кВт</p> | 28 609.32 |
| | UT-4415 | UT-4415 Баня песчаная, ULAB | по запросу |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------|
| | | <p>Т нагрева: 300 оС Внутренние размеры: 500x300x100 Размеры посадочных мест: без ограничений Контроллер: цифровой Таймер: 1-999 мин Мощность 3,0 кВт</p> | |
| 05. Плиты нагревательные, Оборудование ULAB | | | |
| | УН-0150А | <p>УН-0150А Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 300 оС Мощность: 1000 Вт Размер платформы: Ø150 Материал платформы: чугун Контроллер: аналоговый Таймер: нет</p> | 4 474.58 |
| | УН-2125D | <p>УН-2125D Плита нагревательная Температура нагрева: 500 оС Мощность: 1000 Вт Размер платформы: 210x250 Материал платформы: термостойкое стекло Контроллер: цифровой Таймер: нет</p> | 14 318.64 |
| | УН-2840А | <p>УН-2840А Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 350 оС Мощность: 1,5 кВт Размер платформы: 400x280 Материал платформы: чугун Контроллер: аналоговый Таймер: нет</p> | 15 661.02 |
| | УН-3545А | <p>УН-3545А Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 350 оС Мощность: 2,0 кВт Размер платформы: 450x350 Материал платформы: чугун Контроллер: аналоговый Таймер: нет</p> | 17 898.31 |
| | УН-4060А | <p>УН-4060А Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 350 оС Мощность: 3,0 кВт Размер платформы: 600x400 Материал платформы: чугун Контроллер: аналоговый Таймер: нет</p> | 22 372.88 |

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------|
| | UH-4550 | UH-4550 Плита нагревательная, ULAB Температура нагрева: 550 оС Мощность: 1000 Вт Размер платформы: 184x184 Материал платформы: стеклокерамика Контроллер: цифровой Таймер: нет | 33 559.32 |
| 06. Магнитные мешалки, Оборудование ULAB | | | |
| | EcoStir | EcoStir Магнитная мешалка без подогрева со штативом Скорость перемешивания: 300-2000 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: Ø 120 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 1,5 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: пластик | 4 016.95 |
| | US-1500D | US-1500D Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 340 оС Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: есть Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием | 43 313,90 |
| | US-1500S | US-1500S Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 280 оС Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 3 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием | 18 457.63 |
| | US-1500A | US-1500A Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 340 оС Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 | 24 979.32 |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------|
| | | Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием | |
| | US-1550A | US-1550A Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 550 оС Таймер: нет Размер платформы: 184x184 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Стеклокерамика | 40237,63 |
| | US-1550D | US-1550D Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: 550 оС Таймер: нет Размер платформы: 184x184 Внешний Т датчик: есть Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Стеклокерамика | 50 081,70 |
| | US-1605 | US-1605 Магнитная мешалка 5-ти местная без подогрева, ULAB Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: нетт Таймер: нет Размер платформы: 500x150 Перемешиваемый объем: 5x0,5 л Кол-во рабочих мест: 5 Материал платформы: нерж. Сталь с силиконовым покрытием | 76 271.19 |
| | US-1605H | US-1605H Магнитная мешалка 5-ти местная с подогревом Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: комнт +5...120 оС Таймер: нет Размер платформы: 500x150 Перемешиваемый объем: 5x0,5 л Кол-во рабочих мест: 5 Материал платформы: нерж. сталь с силиконовым покрытием | 86 440.68 |
| | US-3110 | US-3110 Магнитная мешалка 3-х секционная с подогревом, ULAB | 53 694.92 |

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| | | <p>Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой Температура нагрева: комнт +5...340 оС Таймер: нет Размер платформ: Ø135мм Перемешиваемый объем: 3х5 л Кол-во рабочих мест: 3 Материал платформы: алюминий с керамическим покрытием</p> | |
| | US-6100A | <p>US-6100A Магнитная мешалка без подогрева, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 3 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: пластик</p> | 8 725.42 |
| | US-6120 | <p>US-6120 Магнитная мешалка с подогревом, ULAB Скорость перемешивания: до 2000 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: 280 оС Таймер: нет Размер платформы: 120х120 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 2 л Штатив : есть Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Алюм. сплав</p> | 9 132.20 |
| | US-6150A | <p>US-6150A Магнитная мешалка без подогрева, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием</p> | 16 779.66 |
| | US-6150D | <p>US-6150D Магнитная мешалка без подогрева, ULAB Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет Размер платформы: 184х184 Внешний Т датчик: нет Перемешиваемый объем: до 20 л Кол-во рабочих мест: 1 Материал платформы: Стеклокерамика</p> | 27 966.10 |
| 07. Верхнеприводные мешалки, Оборудование ULAB | | | |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------|
| | US-2000A | US-2000A Верхнеприводная мешалка редукторная, ULAB Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000 Максимальная вязкость образца: I: 50000 мПа*с II:10000 мПа*с Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер аналоговый: Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 33 962.03 |
| | US-2000D | US-2000D Верхнеприводная мешалка редукторная, ULAB Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000 Максимальная вязкость образца: I: 50000 мПа*с II:10000 мПа*с Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер: цифровой с дисплеем Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 52 788.81 |
| | US-2200A | US-2200A Верхнеприводная мешалка, ULAB Скорость перемешивания: 50-2200об/мин Максимальная вязкость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер: аналоговый с дисплеем Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 46 759.32 |
| | US-2200D | US-2200D Верхнеприводная мешалка, ULAB Скорость перемешивания: 50-2200об/мин Максимальная вязкость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 20 л Таймер: нет Контроллер: цифровой с распределением мощности Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 61 771.53 |
| | US-8100 | US-8100 Верхнеприводная мешалка (штатив с одной стойкой), ULAB Скорость перемешивания: 50-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 10 л Таймер: до 9999 мин Контроллер: цифровой Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 55 932.20 |
| | US-8300 | US-8300 Верхнеприводная мешалка (без штатива), ULAB | 51 355.93 |

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| | | Скорость перемешивания: 50-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 10 л Таймер: до 9999 мин Контроллер: цифровой Комплект:двигатель, насадка | |
| | US-8310 | US-8310 Верхнеприводная мешалка (штатив с тремя стойками), ULAB Скорость перемешивания: 50-3000об/мин Максимальная вязкость образца: 10000 мПа*с Максимальный объем образца: 10 л Таймер: до 9999 мин Контроллер: цифровой Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 64 067.80 |
| 08. Гомогенизаторы, Оборудование ULAB | | | |
| | US-4102 | US-4102 Гомогенизатор ручной Скорость перемешивания: 8000 - 30000 об/мин Таймер: нет Максимальная вязкость образца: 5000 м*Пас Максимальный объем образца: 250 мл Кол-во скоростей: 6 Контроллер: аналоговый Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 73 830.51 |
| 09. Шейкеры лабораторные, Оборудование ULAB | | | |
| | US-1350L | US-1350L Шейкер лабораторный возвратно-поступательный, ULAB Скорость: 100-350 Амплитуда: 10 мм Максимальна нагрузка: 7,5 кг Таймер: 1-1199 мин Контроллер: цифровой Т нагрева: нет Комплект поставки: шейкер, платформа с прижимными роликами | 68908,47 |
| | US-1350O | US-1350O Шейкер лабораторный орбитальный, ULAB Скорость: 100-500 Амплитуда: 10 мм Максимальна нагрузка: 7,5 кг Таймер: 1-1199 мин Контроллер: цифровой Т нагрева: нет Комплект поставки: шейкер, платформа с прижимными роликами | 68908,47 |
| 10. Дистилляторы стеклянные, Оборудование ULAB | | | |
| | UD-1018 | UD-1018 Дистиллятор стеклянный, | 38 884.07 |

| | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| | | <p>ULAB Мощность: 1,5 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: кварц Материал холодильника: стекло Автоматический контроль перегрева: есть</p> | |
| | UD-2016 | <p>UD-2016 Бидистиллятор стеклянный, ULAB Производительность:1,6 л/час Электропитание: 220В Мощность: 3,0 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: кварц Материал холодильника: стекло Автоматический контроль перегрева: есть</p> | 55 372.88 |
| | UD-3015 | <p>UD-3015 Тридистиллятор стеклянный, ULAB Производительность:1,5 л/час Электропитание: 220В Мощность: 4,5 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: кварц Материал холодильника: стекло Автоматический контроль перегрева: есть</p> | 82 444.07 |
| 11. Дистилляторы металлические, Оборудование ULAB | | | |
| | UD-1050 | <p>UD-1050 Дистиллятор 5л/ч, ULAB Производительность:5 л/час Электропитание: 220В Мощность: 4,5 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: нерж. сталь Материал холодильника: нерж. сталь Автоматический контроль перегрева: есть</p> | 23 044,07 |
| | UD-1100 | <p>UD-1100 Дистиллятор 10л/ч., ULAB Производительность:10 л/час Электропитание: 380В Мощность: 7,5 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: нерж. сталь Материал холодильника: нерж. сталь Автоматический контроль перегрева: есть</p> | 25 728,81 |
| | UD-1200 | <p>UD-1200 Дистиллятор 20л/ч, ULAB</p> | 34 342.37 |

| | | | |
|--|-----------------|---|--------------|
| | | <p>Производительность: 20 л/час Электропитание: 380В Мощность: 15 кВт Потребление воды не более 100: Материал нагревательного элемента: нерж. сталь Материал холодильника: нерж. сталь Автоматический контроль перегрева: есть</p> | |
| | UD-5000 | <p>UD-5000 Дистиллятор специализированный напольный 5л/ч, ULAB Производительность: 5 л/час Мощность: 3,5 кВт Потребление воды: 8 л/час Материал нагревательного элемента: нержавеющая сталь Материал холодильника: нержавеющая сталь Автоматический контроль перегрева: есть Электропитание: 220 В</p> | 254 237.29 |
| 12. Испарители ротационные, Оборудование ULAB | | | |
| | UL-1100 | <p>UL-1100 Испаритель ротационный, ULAB Температура нагрева: комн.+5...180оС Лифт: 150 мм Скорость вращения исп. колбы: 20-280 Объем испарительной колбы: 50 мл-3000 мл Объем приемной колбы: 100 мл-3000 мл Материал ванны: нерж. сталь Комплект: прибор, холодильник, колбы 1л</p> | 221 491.53 |
| | UL-2000E | <p>UL-2000E Испаритель ротационный, ULAB Температура нагрева: комн.+5...100оС Лифт: 150 мм Скорость вращения исп. колбы: 20-150 Объем испарительной колбы: от 50 мл до 2 л Объем приемной колбы: от 100 мл до 2 л Материал ванны: нерж. сталь Комплект: прибор, холодильник, исп. колб 0,5л, прием. колба 0,5л.</p> | 119 359.32 |
| 13. Сушильные шкафы, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-4601 | <p>UT-4601 Шкаф сушильный 1000л, ULAB</p> | 1 021 322.03 |

| | | | |
|--|----------------|---|------------|
| | | <p>Размеры рабочей камеры: 1000x1000x1000 Мощность:6,0 кВт Т. Нагрева: 50-250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная Кол-во полок: Электропитание: 380 В</p> | |
| | UT-4603 | <p>UT-4603 Шкаф сушильный 123л, ULAB Размеры рабочей камеры: 500x450x550 Мощность:2,3 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная регулируемая Кол-во полок: 2 (11 max), совокупн. нагрузка 15 кг. Электропитание: 220 В</p> | 94 749.15 |
| | UT-4610 | <p>UT-4610 Шкаф сушильный 64л, ULAB Размеры рабочей камеры: 400x360x450 Мощность:1,6 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная регулируемая Кол-во полок: 2 (7 max), совокупн. нагрузка 15 кг. Электропитание: 220 В</p> | 64 210.17 |
| | UT-4620 | <p>UT-4620 Шкаф сушильный 30л, ULAB Размеры рабочей камеры: 310x310x310 Мощность:0,8 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная регулируемая Кол-во полок: 2 (5 max), совокупн. нагрузка 15 кг. Электропитание: 220 В</p> | 56 491.53 |
| | UT-4623 | <p>UT-4623 Шкаф сушильный 225л, ULAB Размеры рабочей камеры: 600x500x750 Мощность:3,0 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная</p> | 121 820.34 |

| | | | |
|--|-----------------------|---|------------|
| | | Кол-во полок: 2 (12 max), совокупн. нагрузка 25 кг. Электропитание: 220 В | |
| | UT-4630V | UT-4630V Шкаф сушильный вакуумный 25л Размеры рабочей камеры: 300x300x270 Мощность:0,8 кВт Т. Нагрева: до 200 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Ра Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В Комплект: трубка, штуц. для инертных газов | 93 026.44 |
| | UT-4660V | UT-4660V Шкаф сушильный вакуумный 52л, ULAB Размеры рабочей камеры: 415x370x340 Мощность:1,4 кВт Т. Нагрева: до 200 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Ра Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В Комплект: трубка, штуц. для инертных газов | 110 376.61 |
| | UT-4660V-Smart | UT-4660V-Smart Шкаф сушильный вакуумный, ULAB Размеры рабочей камеры: 415x370x340 Мощность:1,0 кВт Т. Нагрева: до 250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Ра Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В Комплект: трубка, штуц. для инертных газов | 218 644.07 |
| | UT-4663 | UT-4663 Шкаф сушильный 627л, ULAB | 295 322.03 |

| | | | |
|--|-----------------|---|------------|
| | | <p>Размеры рабочей камеры: 660x760x1250 Мощность: 3,0 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная Кол-во полок: 2 (7 max), совокупн. нагрузка 25 кг. Электропитание: 220 В</p> | |
| | UT-4686 | <p>UT-4686 Шкаф сушильный 85л, ULAB Размеры рабочей камеры: 420x450x450 Мощность: 1,8 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: принудительная регулируемая Кол-во полок: 2 (8 max), совокупн. нагрузка 15 кг. Электропитание: 220 В</p> | 87 858.31 |
| | UT-4686V | <p>UT-4686V Шкаф сушильный вакуумный с насосом и фильтром 91л, ULAB Размеры рабочей камеры: 450x450x450 Мощность: 2,0 кВт Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133Pa Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В</p> | 609 101.69 |
| 14. Насосы вакуумные, Оборудование ULAB | | | |
| | JK-180A | <p>JK-180A Насос вакуумный водоструйный, ULAB Скорость перекачивания: 10л/мин Поддерживаемый вакуум: 0,098MPa Мощность: 180Вт Шумность: Совместимость: UL-1100: UL-2000: UL-2000E</p> | 30 762.71 |
| | TS-2L | <p>TS-2L Насос вакуумный масляный, ULAB Скорость перекачивания: 2 л/сек Поддерживаемый вакуум: 0,098MPa Мощность: 0,37 Совместимость: UT-4630V</p> | 36 792.20 |
| | TS-4L | <p>TS-4L Насос вакуумный масляный, ULAB</p> | 44 745.76 |

| | | | |
|--|-----------------|---|--------------|
| | | Скорость перекачивания: 4 л/сек Поддерживаемый вакуум: 0,098МПа Мощность: 0,55 Совместимость: UT-4660V | |
| 15. Муфельные печи, Оборудование ULAB | | | |
| | UF-1007 | UF-1007 Муфельная печь 7,2 л, ULAB Размер рабочей камеры:300x200x120 Т нагрева: до 1000 оС Мощность: 4 кВт Материал рабочей камеры: керамика Контроллер: цифровой ТЭН: закрытый | 67 627.12 |
| | UF-1207 | UF-1207 Муфельная печь 7,2 л, ULAB Размер рабочей камеры:300x200x120 Т нагрева: до 1200 оС Мощность: 5 кВт Материал рабочей камеры: керамика Контроллер: цифровой ТЭН: закрытый | 75 050.85 |
| | UF-1250T | UF-1250T Муфельная печь трубчатая, ULAB Температурный режим, °С: 300-1200 Точность поддержания, °С: ±1 Предельный уровень вакуума, МПа: -0,1 Размеры трубы для образца, мм: Ø50/43*1000 Мощность, кВт: 3 | 447 457.63 |
| | UF-1608 | UF-1608 Муфельная печь 8л, ULAB Температурный режим, °С: 800...1600 Точность поддержания, °С: ±1 Мощность, кВт: 8 Объем, л : 8 | 1 271 186.44 |
| 16. Инкубаторы, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-2045 | UT-2045 Инкубатор 43 л, ULAB Объем камеры, л: 43 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 Точность поддержания температуры, °С: ±0,5 Неоднородность температуры по объему, °С: ±2,0 Максимальное кол-во полок, шт.: 7 | 94 010.85 |
| | UT-2065 | UT-2065 Инкубатор 49 л, ULAB | 101 763.05 |

| | | | |
|--|----------------|--|------------|
| | | <p>Объем камеры, л: 49 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 Дискретность установки температуры, °С: 0,1 Точность поддержания температуры, °С: ±0,5 Неоднородность температуры по объему, °С: ±2,0 Максимальное кол-во полок, шт.: 9</p> | |
| | UT-2125 | <p>UT-2125 Инкубатор 124 л, ULAB Объем камеры, л: 124 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 Дискретность установки температуры, °С: 0,1 Точность поддержания температуры, °С: ±0,5 Неоднородность температуры по объему, °С: ±2,0 Максимальное кол-во полок, шт: 13</p> | 131 664.41 |
| | UT-2230 | <p>UT-2230 Инкубатор 208 л, ULAB Объем камеры, л: 208 Мощность, Вт: 600 Температурный диапазон, °С: комн.+5 до +65 Дискретность установки температуры, °С: 0,1 Точность поддержания температуры, °С: ±0,5 Неоднородность температуры по объему, °С: ±2,0 Максимальное кол-во полок, шт.: 14</p> | 176 824.07 |
| 17. Инкубаторы с охлаждением, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-3070 | <p>UT-3070 Инкубатор с охлаждением 74 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 420x350x500 Мощность: 300 Вт Т. Нагрева: 0-65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В</p> | 161 442.71 |
| | UT-3150 | <p>UT-3150 Инкубатор с охлаждением 150 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 500x400x750 Мощность: 500 Вт Т. Нагрева: 0-65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин</p> | 192 082.37 |

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| | | Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В | |
| | UT-3250 | UT-3250 Инкубатор с охлаждением 250 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 500x500x950 Мощность: 1400 Вт Т. Нагрева: 0-65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В | 217 676.95 |
| 18. Инкубаторы с водяной рубашкой, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-3311W | UT-3311W Инкубатор с водяной рубашкой 111 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 450x450x550 Мощность: 650 Вт Т. Нагрева: комн +5...+65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В | 116 898.31 |
| | UT-3325W | UT-3325W Инкубатор с водяной рубашкой 252л, ULAB Размеры рабочей камеры: 600x600x700 Мощность: 850 Вт Т. Нагрева: комн +5...+65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В | 143 108.14 |
| | UT-3340W | UT-3340W Инкубатор с водяной рубашкой 40 л, ULAB Размеры рабочей камеры: 300x300x450 Мощность: 450 Вт Т. Нагрева: комн +5...+65 оС Точность поддержания: ±0,5 оС Конвекция: естественная Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В | 83 797.63 |
| 19. Инкубаторы CO2, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-8050 | UT-8050 CO2 Инкубатор 50л, ULAB | 498 305.08 |

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| | | <p>Размеры рабочей камеры: 350x380x380 Мощность: 160 Вт Т. Нагрева: комн +5...+60 оС Точность поддержания: ±0,1 оС Конвекция: естественная Контроль СО2: 0-20% Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В</p> | |
| | UT-8150 | <p>UT-8150 СО2 Инкубатор 150л, ULAB Размеры рабочей камеры: 500x500x600 Мощность: 330 Вт Т. Нагрева: комн +5...+60 оС Точность поддержания: ±0,1 оС Конвекция: естественная Контроль СО2: 0-20% Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин Кол-во полок: 2 (max) Электропитание: 220 В</p> | 589 830.51 |
| 32. Экстракторы, Оборудование ULAB | | | |
| | US-8000 | <p>US-8000 Экстрактор для нефтепродуктов в воде, ULAB Блок управления: Встроенный Контроллер: Цифровой с LCD дисплеем Вид мешалки: лопастная по ГОСТ Скорость вращения вала, об./мин: 50 до 3000 Таймер, мин: 1-9999</p> | 63 050.85 |
| | US-8000E | <p>US-8000E Экстрактор для нефтепродуктов в воде, ULAB Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000 Максимальная вязкость образца: I: 50000 м*Пас II:10000 м*Пас Максимальный объем образца: 1,0 л Таймер: нет Контроллер аналоговый: Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура</p> | 36 610.17 |
| | US-8110 | <p>US-8110 Экстрактор для извлечения хлористых солей, ULAB Блок управления: Встроенный Контроллер: Цифровой с LCD дисплеем Вид мешалки: лопастная по ГОСТ Скорость вращения вала, об./мин: 50 до 3000 Таймер, мин: 1-9999</p> | 60 000.00 |
| | US-8110E | <p>US-8110E Экстрактор для извлечения хлористых солей, ULAB</p> | 39 661.02 |

| | | | |
|--|----------------|---|------------|
| | | Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000 Мешалка: лопастная по ГОСТ Максимальный объем образца: 0,5 л Таймер: нет Контроллер аналоговый: Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | |
| 33. Шейкер-инкубаторы, Оборудование ULAB | | | |
| | US-3020 | US-3020 Шейкер-инкубатор 50л ULAB Скорость: 300-300 Амплитуда: 20 мм Максимальна нагрузка: 10 кг Таймер: 0-9999 мин Контроллер: цифровой Т нагрева: комн+5...65 оС Комплект поставки: шейкер, платформа держатели | 198 305.08 |
| | US-3026 | US-3026 Шейкер-инкубатор, 70л ULAB Скорость: 300-300 Амплитуда: 26 мм Максимальна нагрузка: 15 кг Таймер: 0-9999 мин Контроллер: цифровой Т нагрева: +4...65 оС Комплект поставки: шейкер, платформа держатели | 228 813.56 |
| 34. Камеры тепла и влажности, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-6070 | UT-6070 Камера тепла и влажности 70Л, ULAB Объем камеры, л: 70 Мощность, Вт: 700 Температурный диапазон, °С: без увлажнения 0...65; с увлажнением 10...65 Неоднородность температуры по объему, °С: ±1,0 Диапазон поддержания влажности, %:. 45...90 | 147 457.63 |
| | UT-6150 | UT-6150 Камера тепла и влажности 150Л, ULAB Объем камеры, л: 150 Мощность, Вт: 1000 Температурный диапазон, °С: без увлажнения 0...65; с увлажнением 10...65 Неоднородность температуры по объему, °С: ±1,0 Диапазон поддержания влажности, %:. 45...90 | 177 966.10 |
| | UT-6250 | UT-6250 Камера тепла и влажности 250л, ULAB | 203 389.83 |

| | | | |
|---|----------------|---|------------|
| | | <p>Объем камеры, л: 250 Мощность, Вт: 1400 Температурный диапазон, °С: без увлажнения 0...65; с увлажнением 10...65 Неоднородность температуры по объему, °С: ±1,0 Диапазон поддержания влажности, %: 45...90</p> | |
| 36. Климатические камеры, Оборудование ULAB | | | |
| | UT-7250 | <p>UT-7250 Климатическая камера 250л, ULAB Объем камеры, л: 250 Температурный диапазон, °С: без подсветки 0...65; с подсветкой 10...65 Неоднородность температуры по объему, °С: ±1,5 Диапазон поддержания влажности, %: 40...90 Точность поддержания влажности, %: ±7 Подсветка, LUX: 0...12000</p> | 366 101.69 |
| | UT-7300 | <p>UT-7300 Климатическая камера 300л, ULAB Объем камеры, л: 300 Температурный диапазон, °С: без подсветки 0...65; с подсветкой 10...65 Неоднородность температуры по объему, °С: ±1,5 Диапазон поддержания влажности, %: 40...90 Точность поддержания влажности, %: ±7 Подсветка, LUX: 0...16000</p> | 396 610.17 |
| | UT-7400 | <p>UT-7400 Климатическая камера 400л, ULAB Объем камеры, л: 400 Температурный диапазон, °С: без подсветки 0...65; с подсветкой 10...65 Неоднородность температуры по объему, °С: ±1,5 Диапазон поддержания влажности, %: 40...90 Точность поддержания влажности, %: ±7 Подсветка, LUX: 0...20000</p> | 452 542.37 |
| 40. Аксессуары для магнитных мешалок и плит, Оборудование ULAB | | | |
| | F101 | <p>F101 Защитный чехол Материал: силикон Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1650A</p> | 1 661.19 |
| | MSPS01 | <p>MSPS01 Штатив с держателем для выносного термодатчика Материал: нерж. сталь Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1550A, UH-4550</p> | 3 199.32 |

| | | | |
|---|-----------------|--|----------|
| | MSPS02 | MSPS02 Штатив с держателем для выносного термодатчика Материл: нерж. сталь Совместимость: US-1500S | 3 199.32 |
| | PT1000-A | PT1000-A Выносной термодатчик Длина термодатчика: 230 мм Материл: нерж. сталь Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1500S: US-1550A: УН-4550 | 7 013.90 |
| | PT1000-B | PT1000-B Выносной термодатчик Длина термодатчика: 230 мм Материл: стеклянный кожух Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1500S: US-1550A: УН-4550 | 8 613.56 |
| | RB-050 | RB-050 Подставка под круглодонную колбу Объем колбы: 50 мл Материл: металл Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600 | 7 998.31 |
| | RB-100 | RB-100 Подставка под круглодонную колбу Объем колбы: 100 мл Материл: металл Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600 | 8 367.46 |
| | RB-250 | RB-250 Подставка под круглодонную колбу Объем колбы: 250 мл Материл: металл Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600 | 9 228.81 |
| | RB-500 | RB-500 Подставка под круглодонную колбу Объем колбы: 500 мл Материл: металл Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600 | 9 659.49 |
| 41. Аксессуары для дистилляторов стеклянных, Оборудование ULAB | | | |
| | D-1 | D-1 Кварцевый нагреватель Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 4 922.03 |
| | D-10 | D-10 Поплавковая камера с магнитом Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 2 707.12 |
| | D-11 | D-11 Крышка сосуда с поплавковой камерой Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 1 200.31 |
| | D-12 | D-12 Датчик контроллера температуры Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 984.41 |

| | | | |
|--|---------------|---|-----------|
| | D-13 | D-13 Заглушка к кварцевому нагревателю большая Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 984.41 |
| | D-14 | D-14 Заглушка к кварцевому нагревателю малая Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 984.41 |
| | D-15 | D-15 Прокладочное кольцо большое для стеклянных дистилляторов Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 984.41 |
| | D-16 | D-16 Затвор малый Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 984.41 |
| | D-17 | D-17 Затвор большой Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 984.41 |
| | D-18 | D-18 Прокладочное кольцо малое Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 256.17 |
| | D-2 | D-2 Хомут крепления Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 1 200.31 |
| | D-3 | D-3 Высокие стойки Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 736.07 |
| | D-4 | D-4 Набор стоек с хомутами Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 736.07 |
| | D-5 | D-5 Испарительный сосуд Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 7 518.41 |
| | D-6 | D-6 Конденсатор Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 12 305.08 |
| | D-7 | D-7 Сосуд с поплавковой камерой Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 4 060.68 |
| | D-8 | D-8 Переход Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 3 937.63 |
| | D-9 | D-9 Трубка датчика уровня воды Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 615.25 |
| 42. Аксессуары для дистилляторов металлических, Оборудование ULAB | | | |
| | ТЭН 10 | ТЭН 10 ТЭН для дистилляторов 10 л Назначение: | 1 677.97 |
| | ТЭН | ТЭН 4050 ТЭН для дистилляторов 4050 | 2 349.15 |

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------|
| | 4050 | Назначение: | |
| | ТЭН 5-20 | ТЭН 5-20 ТЭН для дистилляторов 5,20 л Назначение: | 1 677.97 |
| 43. Аксессуары для ротационных испарителей, Оборудование ULAB | | | |
| | UL-11-C-14/23 | UL-11-C-14/23 Переходник к UL-1100 Назначение: | 1 476.61 |
| | UL-11-C-19/26 | UL-11-C-19/26 Переходник к UL-1100 Назначение: | 1 476.61 |
| | UL-11-C-24/29 | UL-11-C-24/29 Переходник к UL-1100 Назначение: | 1 476.61 |
| | UL-11-EF-100 | UL-11-EF-100 Колба испарительная к UL-1100 Назначение: | 1 028.03 |
| | UL-11-EF-1000 | UL-11-EF-1000 Колба испарительная к UL-1100 Назначение: | 3 691.53 |
| | UL-11-EF-2000 | UL-11-EF-2000 Колба испарительная к UL-1100 Назначение: | 6 152.54 |
| | UL-11-EF-250 | UL-11-EF-250 Колба испарительная к UL-1100 Назначение: | 1 230.51 |
| | UL-11-EF-50 | UL-11-EF-50 Колба испарительная к UL-1100 Назначение: | 861.36 |
| | UL-11-EF-500 | UL-11-EF-500 Колба испарительная к UL-1100 Назначение: | 1 845.76 |
| | UL-11-FB | UL-11-FB Тормоз пара к UL-1100 Назначение: | 3 076.27 |
| | UL-11-GV | UL-11-GV Комплект посуды к UL-1100 Назначение: | 65 216.95 |
| | UL-11-RF-100 | UL-11-RF-100 Колба приемная к UL-1100 Назначение: | 1 476.61 |
| | UL-11-RF-1000 | UL-11-RF-1000 Колба приемная к UL-1100 Назначение: | 3 076.27 |
| | UL-11-RF-2000 | UL-11-RF-2000 Колба приемная к UL-1100 Назначение: | 6 152.54 |
| | UL-11-RF-250 | UL-11-RF-250 Колба приемная к UL-1100 Назначение: | 1 661.19 |
| | UL-11- | UL-11-RF-500 Колба приемная к UL- | 2 091.86 |

| | | | |
|---|---------------|--|-----------|
| | RF-500 | 1100 Назначение: | |
| | UL-11-VP | UL-11-VP Тормоз пара к UL-1100 Назначение: | 87 366.10 |
| | UL-20-EF-100 | UL-20-EF-100 Колба испарительная к UL-2000 Назначение: | 1 045.93 |
| | UL-20-EF-1000 | UL-20-EF-1000 Колба испарительная к UL-2000 Назначение: | 1 722.71 |
| | UL-20-EF-2000 | UL-20-EF-2000 Колба испарительная к UL-2000 Назначение: | 2 534.85 |
| | UL-20-EF-250 | UL-20-EF-250 Колба испарительная к UL-2000 Назначение: | 1 045.93 |
| | UL-20-EF-50 | UL-20-EF-50 Колба испарительная к UL-2000 Назначение: | 1 045.93 |
| | UL-20-EF-500 | UL-20-EF-500 Колба испарительная к UL-2000 Назначение: | 1 316.64 |
| | UL-20-RF-1000 | UL-20-RF-1000 Колба приемная к UL-2000 Назначение: | 1 722.71 |
| | UL-20-RF-250 | UL-20-RF-250 Колба приемная к UL-2000 Назначение: | 1 045.93 |
| | UL-20-RF-500 | UL-20-RF-500 Колба приемная к UL-2000 Назначение: | 1 316.64 |
| 44. Аксессуары для сушильных шкафов, Оборудование ULAB | | | |
| | Полка 4603 | Полка 4603 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры:500x450 | 2 091.86 |
| | Полка 4610 | Полка 4610 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 400x360 | 1 845.76 |
| | Полка 4620 | Полка 4620 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 310x310 | 1 230.51 |
| | Полка 4623 | Полка 4623 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 600x500 | 2 657.90 |
| | Полка | Полка 4663 с креплением | 4 552.88 |

| | | | |
|--|---------------|--|----------|
| | 4663 | Материал: нержавеющая сталь Размеры: 660x760 | |
| | Полка 4686 | Полка 4686 с креплением Материал: нержавеющая сталь Размеры: 420x450 | 2 054.95 |
| 46. Аксессуары для шейкеров и инкубаторов с шейкер, Оборудование ULAB | | | |
| | S-100 | S-100 Держатель для колб 100 мл | 749.49 |
| | S-250 | S-250 Держатель для колб 250 мл | 1 420.68 |
| | S-50 | S-50 Держатель для колб 50 мл | 749.49 |
| | S-500 | S-500 Держатель для колб 500 мл | 1 420.68 |
| | US-210 | US-210 Платформа для крепления колб | 5 816.95 |